仕様書

ACK70P-W

適用床面積の目安		空気清浄	加湿空気清浄
	空気清浄単独	～31畳（～51㎡） 8畳を清浄する目安9分※3	—
	加湿 + 空気清浄 ※4	～31畳（～51㎡） 8畳を清浄する目安9分※3	～プレハブ18畳（～29㎡） ～木造11畳（～18㎡）

電源	単相100V（50Hz・60Hz共通）キャブタイヤコード（床置対応）									
本体寸法（mm）	H620×W395×D287									
本体質量（kg）	12.5（水無し）									
モード	空気清浄					加湿空気清浄				
	しずか ※5	弱	標準	強	ターボ	しずか ※5	弱	標準	強	ターボ
風量（m³/分）	1	2.2	3.5	4.8	7	1.7	2.2	3.5	4.8	7
消費電力（W）	8	11	17	29	73	12	13	19	31	75
電気代（円） 1時間当たり 1kWh=27円（税込）	0.22	0.3	0.46	0.78	1.97	0.32	0.35	0.51	0.84	2.03
運転音（dB）	18	27	37	44	54	23	27	37	44	54
加湿方式※2	630（mL/時）気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式※6									
タンク容量（L）	約3.6									
捕集し、ストリーマで抑制・分解できるもの	・花粉（スギなど）　・室内空気汚染物質　・ディーゼル粉塵（DEP）　・街の排ガス　・自動車の排ガス ・VOC系の化学物質　・カビ　・ゴキブリ(フン)　・ノミ（フン）　・ダニ（フン・死骸）　・イヌ上皮（フケ） ・ネコ上皮（フケ）　・ハムスター上皮（フケ）　・小麦粉									
アクティブプラズマイオンで抑制・除去できるもの	・付着菌　・花粉（スギ）　・付着カビ菌　・ダニのアレル質　・イヌのアレル質 ・付着臭（タバコ臭）　・臭い（アンモニア・硫化水素・ホルムアルデヒド）									
フィルターで捕集できるもの	・ホコリ　・ペットの毛　・黄砂									
脱臭できるもの	・体臭　・アンモニア　・生ゴミの臭い　・料理の臭い　・タバコの臭い　・ペットの臭い　・カビの臭い									

●清浄時間算出条件について

〈適用床面積とは〉

日本電機工業会規格（JEM1467）にて規定されている項目で、自然換気回数1（1回/時間）の条件において、
粉塵濃度1.25mg/m³の空気の汚れ※9を30分で建築物衛生法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。

〈各畳数での清浄時間の算出〉

上記規定により、各畳数での粉塵濃度を1.25mg/m³から 0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉塵になるまでの時間を算出している。

機能一覧					
	加湿	のど・はだモード	温湿度センサー	埃・臭いセンサー	ストリーマ
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾗｽﾞﾏｲｵﾝ	電気集塵	高性能フィルター	光触媒ﾁﾀﾝｱﾊﾟﾀｲﾄ	脱臭触媒
	水除菌	自動運転	花粉モード	ターボ運転	入タイマー（4・6・8時間）
	切タイマー（2・4時間）	るすばんターボ	表示ランプ調整	チャイルドロック	

※1 6畳のお部屋で、1日にタバコ10本を喫煙した場合の電気代のめやす。空気清浄機(自動運転)開始後にタバコ1本喫煙し1時間運転。
（1日に10回繰り返し)。♂その他の時間は空気がキレイな状態とした場合。電力料金単価27円/kWh(税込)で算出。
加湿ストリーマ空気清浄機の加湿空気清浄運転時やクリアフォースZの 加湿・除湿空気清浄運転時の電気代のめやすは異なります。

※2 JEM1426(※2 JEM1426(電気加湿器)による室温20℃、湿度30%でターボ運転した時の加湿能力。

※3 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。

※4 加湿運転時は空気清浄(脱臭・集塵)運転も作動しています。加湿の単独運転はできません。

※5 運転音を抑えた微風運転のため空気清浄、脱臭能力は低下します。お部屋の空気のヨゴレやニオイが取れにくい場合は、
風量を上げた運転をおすすめします。

※6 加湿運転を「切」で水タンクに水が入っている場合は、水タンクの水が減りわずかに加湿します。

※7 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。電機工業会基準はタバコを1日5本以上に設定。
タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。使用状況により、寿命が早いことがあります。

※8 タバコ1日10本で算出。タバコを1日5本喫煙した場合は、約20年間。あくまでフィルターの耐久性を示したものであり、
商品本体の寿命を保証するものではありません。

※9 汚れとは、ニオイ・菌・花粉などを指します。しみや油汚れなどは、取れません。